

KTE40-1000 Kreuztischmaschine

КТЕ40-1000 станок со столом поперечного перемещения



Maschinen-Daten
Параметры станка

Vollbohr-Ø in Stahl Диаметр сплошного сверления стали	5 – 40 мм
Bohrtiefe Глубина сверления	1.000 мм
Spindelantrieb Привод шпинделя	17 kW Siemens SINAMICS
Spindeldrehzahl max., stufenlos Максимальная скорость вращения шпинделя, диапазон	6.000 мин ⁻¹
Vorschub, stufenlos Подача, диапазон	10 – 500 мм/мин
Eilgang Ускоренное перемещение	3.000 мм/мин

Maschinensteuerung
Управление

Siemens	840 D sl
----------------	----------

Kreuztischeinheit
Стол

Verfahrweg X-Richtung Перемещение по оси X	800 мм
Verfahrweg Y-Richtung Перемещение по оси Y	350 мм

Optional
Опции

Fräsbearbeitung Фрезерование	Anspiegelungen bis Ø 25 mm Цековка до Ø 25 мм
Gewindebohrung bis Резьбонарезание до	M24

TIBO Tiefbohrtechnik GmbH
Benzstr. 5
72793 Pfullingen
Germany
Mail: info@tibo.com

www.tibo.com

**Entdecken Sie Tibo
Tiefbohrmaschinen**

**Откройте для себя станки
глубокого сверления Tibo**



Einlippen-Tiefbohrmaschinen (ELB)

Станки глубокого сверления ружейными сверлами (ELB)



Vollbohren bis Ø 40 mm
Bohrtiefen bis 4.500 mm

Сплошное сверление до Ø 40 мм
Глубина сверления до 4 500 мм

					
Spindeln/Шпиндели	①	②	③	④	⑥
E10	2 – 10	2 – 10	2 – 10	2 – 10	2 – 10
E15	2 – 15	2 – 15	2 – 15	2 – 15	2 – 15
E25	3 – 25	3 – 25	3 – 25	3 – 25	
E30	5 – 30	5 – 30	5 – 30		
E40	5 – 40	5 – 40			

BTA-Tiefbohrmaschinen (BTA)

Станки глубокого сверления системы (BTA)



Vollbohren bis Ø 250 mm
Aufbohren bis Ø 400 mm
Bohrtiefen bis 12.000 mm

Сплошное сверление до Ø 250 мм
Расверливание до Ø 400 мм
Глубина сверления до 12 000 мм

	Ø	Ø	Ø	Ø	
System BTA	B80	B125	B160	B250	
Vollbohr-Ø Сверление-Ø	mm	10 – 80*/**	25 – 125**	25 – 160**	50 – 250
Aufbohr-Ø max. Расверливание Ø max.	mm	100	200	250	400
Bohrtiefe max. Максимальная глубина сверления	mm	4.500	12.000	12.000	12.000
Werkstück-Ø max. Максимальный диаметр заготовки.	mm	500	630	630	825
Drehmoment Крутящий момент	Nm	600/n=140 ¹	2.000/n=180 ¹	4.000/n=90 ¹	7.500/n=90 ¹

*Ein ELB-Umrüstsatz für schnelles Umrüsten als Option erhältlich
Также доступен комплект переналадки для ружейного сверления

**Auf Anfrage auch in 2-spindliger Ausführung
Также доступен в 2-х шпиндельном исполнении по запросу